

Tubulaire à LED – 230V – Ø20 mm – baladeuse



Cordon avec prise P17 et connecteur rapide

L'ACTiTube20A Baladeuse est idéal pour l'éclairage en mobilité. Cette version est livrée prête à l'emploi, avec câble et connecteur.

- Compact, léger, étanche et robuste
- Éclairage homogène sur toute la longueur
- Nettoyage facile (surface lisse)

Classe électrique	Classe 2
Protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Température d'utilisation	-20°C +35°C

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Diamètre tube	20 mm
Longueur tube	50 cm

CÂBLE ET BRANCHEMENT

Longueur de câble	5 m
Prise / connecteur	P17 ou connecteur rapide

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Référence	Description
LALT20A500-840-7.5-PCO-B5P	4000K, prise P17
LALT20A500-850-7.5-PCO-B5P	5000K, prise P17
LALT20A500-840-7.5-PCO-B5C	4000K, connecteur rapide mâle
LALT20A500-850-7.5-PCO-B5C	5000K, connecteur rapide mâle

Cordon secteur, rallonges et boîtier de gradation disponibles : nous consulter.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tube	Polycarbonate stabilisé UV opale
Embouts	En élastomère (SEBS)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance électrique	7,5 W
Alimentation	230V +/-10%, 50/60 Hz
Mise sous tension	Pas de courant d'appel
Gradation	Par coupure de phase
Facteur de puissance	0,98

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Flux lumineux	800 lm
Type de flux	180°
IRC	>80
Temp. de couleur	4000K, 5000K
MacAdam	≤3
Durée de vie	50000 heures (L90B10)
Risque photobiologique	Groupe 0 (aucun risque)

AUTRES NORMES

Résistance au fil incandescent	850°C
Classement au feu	M1
Conformité	EN 60598

